



SYNCHRO
Seaman Gunnison

ESPARCIDORES DE SELLO **SINCRONIZADO** SEAMAN GUNNISON SERIE SYNCHRO

El Esparcidor de Sello Sincronizado Seaman Gunnison Serie SYNCHRO combina manufactura de alta calidad y sistemas de control de dosificación automatizados para ofrecer una herramienta de trabajo con un desempeño altamente confiable, que proporciona resultados óptimos y se beneficia del dedicado apoyo posventa que ha caracterizado a nuestra firma por más de 6 décadas.



SISTEMA DE RIEGO DE EMULSIÓN



Tanque fiel a su genética Seaman Gunnison de inigualable durabilidad. Sistema Hidrostático con componentes Danfoss Power®, Barra de Riego Neumática para trabajo pesado, de Doble Circulación Continua Seaman DUO FL O II, que garantiza presión, temperatura y volúmen uniformes, Bomba de Asfalto Viking® y nuestro Sistema de Limpieza de Circuito Cerrado Ecológico ECO SEAMAN.

SISTEMA DE ESPARCIDO DE GRAVILLA

Tolva para material pétreo con sistema de alimentación por bandas transportadoras. Compuertas de 15cm para controlar ancho de esparcido otorga al usuario máxima versatilidad y control, y plataforma de operación techada, donde se aloja el panel de control deslizable, para un dominio absoluto del trabajo.



SISTEMA DE CONTROL DE RIEGO Y ESPARCIDO AUTOMATIZADO



Panel de control deslizable de extremo a extremo, para mayor acercamiento del operador al trabajo, aloja nuestro Sistema Computarizado de Dosificación Seaman PLUS 1. Controla todas las funciones del equipo y regula en tiempo real el volúmen de riego/esparcido de ambos materiales, independiente de la velocidad del vehículo, para una dosificación exacta, resultados óptimos y máximo ahorro para el usuario.



DOS VERSIONES PARA TODAS LAS NECESIDADES

SEAMAN GUNNISON SERIE SYNCHRO

VERSIÓN 840

MONTADO SOBRE CHASIS-CABINA

El modelo SYNCHRO 840 se monta sobre chasis-cabina de eje tándem, optimizando maniobrabilidad en caminos sinuosos y trabajos urbanos, y utiliza el motor del chasis para energizar su sistema de potencia mediante toma de fuerza.



VERSIÓN 960

REMOLCABLE CON TRACTO-CAMIÓN

El modelo SYNCHRO 960, aporta flexibilidad para que el vehículo de arrastre realice otras tareas cuando no está en uso el esparcidor, así como ofrecer máxima productividad por su amplia capacidad.



FICHA TÉCNICA



ESPARCIDORES DE SELLO SINCRONIZADO SERIE SYNCHRO

MODELO	CONFIGURACIÓN	CAPACIDAD PÉTREO	CAPACIDAD EMULSIÓN	ANCHO DE RIEGO	BOMBA DE ASFALTO	SISTEMA DE DOSIFICACIÓN	MOTOR AUXILIAR	SISTEMA DE LIMPIEZA	SISTEMA DE CALENTAMIENTO
SYNCHRO 840	Montado sobre Chasis Cabina	8 m²	4,000 L	3,66 m	Viking® de 140 GPM	Automatizado por computadora en ambos materiales	No aplica	De circuito Cerrado Eco Seaman	1 quemador Beckett® a Diesel, turboalimentado, De encendido electrónico
SYNCHRO 960	Montado sobre Remolque	9 m³	6,000 L	3,66 m	Viking® de 140 GPM	Automatizado por computadora en ambos materiales	Perkins de 80 HP	De circuito Cerrado Eco Seaman	2 quemadores Beckett® a Diesel, turboalimentado, De encendido electrónico



CONTACTO:

info@seaman.mx

01 800 715 1863